



No.	品名	No.	品名
1	サンテストCPS+		
2	トランス		
3	浸漬ユニット		

・本体仕様

重量：約30kg
 電源：単相230V±10% 50/60Hz 14.5A
 ヒューズ定格：16A
 消費電力：2.1kW
 ランプ電力：1.5kW
 電源ケーブル：5m M4丸端子処理 2sq
 騒音レベル：最大70dB

・設置条件

室温：18～25℃
 湿度：40～60% 結露なき事
 大気圧：700～1060hPa
 室内に十分な換気装置を備えている事
 安定した水平な作業台に設置する事

・トランス仕様

重量：約11kg
 電源：単相 50/60Hz
 容量：3.5kVA
 一次電圧：190V,200V,210V
 二次電圧：220V,230V
 二次電流：15.9A
 ケーブル：一次側 2sq 5m M6丸端子処理

・浸漬ユニット

乾燥重量：約22kg
 電源：単相200V 50/60Hz 10A
 電源ケーブル：5m M6丸端子処理 2sq

※次のような場所へは設置しないで下さい

- ・油(機械油も含む)の飛散、蒸気の多い場所
- ・硫化ガスの多い場所
- ・可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所
- ・海岸地帯の塩分の多い場所
- ・酸性またはアルカリ性の雰囲気のある場所
- ・振動や衝撃の大きい場所
- ・油煙や粉塵が多い場所

記載内容は改良のため変更することがあります。