

## 軽荷重引裂試験機 デジタル表示式 (D型)

### Light Load Type Tearing Tester

#### 用 途

紙及びフィルムなどの比較的引裂強さの低い試験片を測定します。



#### 特 長

- 試験片1枚の「引裂強さ」を測定します。
- 「引裂強さ」をデジタルで表示します。(指針はありません)
- タッチスイッチ付液晶パネルを使用、操作が簡単です。
- 振り子を測定開始位置にセットし、スタートさせるだけで自動的に振り上げ角を測定し「引裂強さ」を計算します。
- 測定終了後、振り子を測定開始位置に持ち上げると自動的にストッパーが出て振り子を固定します。
- 測定レンジを選択すると振り子に取付けるおもりが指示されます。
- 振り子の空振り角測定により軸受けの摩擦の補正を行います。
- 「引裂強さ」を折れ線グラフで表示します。
- 測定データの平均値、最大値、最小値、標準偏差を計算します。
- トラブル発生時にはエラーメッセージを表示します。
- 外部出力装置(RS-232C)により小型プリンターと接続できます。(プリンターはオプションです。)
- 各測定レンジに1個の校正用おもりが付属しています。(全6個)

## 仕 様

型 式	: D
測定レンジ	: 196,490,980,1960,4900,9800 (mN)
試験片寸法	: 63.5 × 50 (mm)
試験片枚数	: 1枚
クランプ	: ネジ式
外部出力	: RS-232C
電源容量	: 単相 AC100V 50/60Hz 2A
機体寸法	: W400 × D420 × H590mm
質 量	: 約30kg
オプション	: 小型プリンター 【型式:PS-B1】 RS-232Cケーブル付

