



1	ウエザオメータ Ci4400
2	純水装置 HX7040SD

ウエザオメータ Ci4400 仕様
 使用環境温度 16~29℃
 使用環境湿度 0~85%RH ただし、結露しないこと
 高度 2000mまで
 設置環境条件
 (1) 冷暖房などの風が直接当たらない場所
 (2) 直射日光が当たらない場所
 (3) 熱源によって測定に悪影響を及ぼす温度勾配が生じない場所
 (4) 換気のよい場所、埃の少ない場所、揮発性・可燃性・腐食性ガスの少ない場所
 (5) 水滴・油のかからない場所
 (6) 高周波加熱炉などの放射ノイズ源が近くにない場所
 (7) 振動のない場所

電源 3相 AC200V 50/60Hz 60A

質量 約500kg

圧縮空気 圧力 448kPa、流量 110L/min以上

排気ダクト 最大空気流量 450CFM、12.73kL/min

イオン交換水 水圧 124~207kPa
 試料スプレーノズル最大流量 0.2L/min
 ラックスプレーノズル最大流量 0.2L/min
 加湿ノズル最大流量 0.2L/min

水道水 水圧 138~345kPa
 最高温度 18.5℃

最大排水量 CS-9用冷却水最大流量 1.5L/min
 注: ランプ点灯電力4000W時
 流量 2.1L/min(イオン交換水・水道水混合)
 排水温度 50~65℃

純水製造装置 HX7040SD 仕様

電源: 単相100V 50/60Hz 15A
 電源コード 2極接地極付差込プラグ 長さ3m

給水: 純水装置本体より2.9m以内の事
 15A又は20Aメスバルブ取合い
 床面より+200~1600mm

排水: 純水装置から2.5m以内
 口径40A~50A
 床面より+100mm以下推奨

乾燥質量: 360kg

記載内容は改良のため変更することがあります。